



- 1 Embouts aluminium avec rebords de 30 ou 40 mm
- 2 Panneaux en PMMA blanc diffusant (extrudé XT) épaisseur de 2 à 4 mm selon totem
- 3 Traverses hautes et basses en aluminium épaisseur 3 mm
- 4 Eclairage pour tubes fluo ø 26 mm lumière du jour

**SÉCURITÉ**  
BLOCAGE DU PMMA  
PAR PARCLOSE



## ELLIPSO LUMINEUX ET ELLIPSO MEDIUM LUMINEUX (tarif page 17)

Profils finition anodisé naturel ou laqué blanc  
Autres coloris RAL avec plus-value

Tous les formats de totems en version tôle aluminium présentés p. 22 et 23 du catalogue sont disponibles en version lumineuse.

Modèles	Largeurs	Hauteurs
Ellipso	de 750 mm à 1500 mm	de 1000 mm à 6000 mm
Ellipso Médium	de 400 mm à 1000 mm	de 1000 mm à 3000 mm

## ELLIPSO SÉRIE 100 LUMINEUX ET ELLIPSO MEDIUM SÉRIE 500 LUMINEUX (tarif page 18)

Tous les formats de totems en version tôle aluminium présentés p. 24 et 25 du catalogue sont disponibles en version lumineuse.

Modèles	Largeurs	Hauteurs
Ellipso Série 100	de 750 mm à 1500 mm	de 2300 mm à 3900 mm
Ellipso Médium Série 500	de 400 mm à 1000 mm	de 500 mm à 1600 mm

## Ellipso lumineux JUSQU'À 6 MÈTRES DE HAUTEUR



- Alu Blanc RAL 9010
- Alu Anodisé naturel
- Faces PMMA Blanc

**EXCLUSIF !**  
PMMA EN 1 SEULE PARTIE  
JUSQU'À 6 MÈTRES

Blocage du PMMA



### POUR INFORMATION

Nous vous rappelons que le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel et répondre aux normes de sécurité en vigueur.